


FAG


UCFL210

Corps de roulement à bride

Palier applique UCFL

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Fonte grise

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	115 mm	Largeur de bride
H	197 mm	Hauteur de bride
U	54,6 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	37.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	23.200 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	1.210 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	2,28 kg	Poids

Cotes de montage

J	157 mm	Distance trous de fixation
N	19 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact

Dimensions

A	40 mm	Hauteur logement
A_1	18 mm	Épaisseur de bride
A_2	22 mm	Distance piste
B	51,6 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

information additionnelle

	1	Nombre de logements
	FL210	Corps de palier
	UC210	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact