



GE25-DO-2RS

Rotule

Rotule GE..-DO-2RS, radial, maintenance nécessaire

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance required	
Matériaux	Acier	Acier
Joint	2RS	Joint à lèvre des 2 côtés
Jeu radial	CN (groupe N)	Jeu interne normal
revêtement	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage roulement
D	42 mm	Diamètre extérieur roulement
B	20 mm	Largeur, bague intérieure
C_r	62.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	241.000 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,108 kg	Poids

Cotes de montage

r_{1smin}	0,6 mm	Distance de bord
r_{2smin}	0,6 mm	Espacement du bord
$d_{a\ max}$	29,3 mm	Mesure de connexion bague intérieure
$D_{a\ min}$	33 mm	Diamètre de raccordement logement

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact

Dimensions

C	16 mm	Largeur bague extérieure
d_K	35,5 mm	Diamètre de bille
α	7 °	Angle d'inclinaison
d_{OT}	0 mm	Alésage roulement, tolérance haute
d_{UT}	-0,01 mm	Diamètre d'alésage de roulement, tolérance inférieure
D_{OT}	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D_{UT}	-0,011 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B_{OT}	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
B_{UT}	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
C_{OT}	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C_{UT}	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse
G_r	0,05 - 0,1	Jeu radial
G_{rmax}	0,1 mm	Jeu radial, maximum
G_{rmin}	0,05 mm	Jeu radial, minimum

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	130 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions


Lubrification à la graisse


Etanche des 2 côtés


Erreur d"angle et désalignement statique


Erreur d"angle et désalignement dynamique

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact